

Rubinetto sottolavabo doppio da 1/2 x 10

è una soluzione pratica e funzionale per l'installazione di un lavabo con due rubinetti, grazie al suo design compatto, facile utilizzo e installazione semplice, questo tipo di rubinetto offre massima flessibilità e comfort d'uso, garantendo un flusso d'acqua regolabile e controllato per le attività quotidiane di lavaggio ed ha le seguenti caratteristiche

- **Costruito con materiali di alta qualità come ottone ed acciaio inox per garantire resistenza e durata nel tempo**
- **Progettato con due attacchi separati, uno per l'acqua calda e uno per l'acqua fredda, con filettature standard da 1/2 pollice x 10**
- **Dotato di manopole ergonomiche per il controllo separato del flusso d'acqua calda e fredda, offrendo massima flessibilità e comfort d'uso**
- **La finitura cromata o satinata conferisce un aspetto moderno e pulito al rubinetto, integrandosi bene con lo stile del bagno**
- **Basta collegare il rubinetto alle tubazioni dell'acqua calda e fredda utilizzando gli attacchi filettati forniti e assicurarsi di stringere saldamente le connessioni per evitare perdite d'acqua**
- **Una volta installato, il rubinetto è pronto per essere utilizzato con il tuo lavabo**

Caratteristiche tecniche:

- **Corpo: Ottone CW 617 N conforme DM 714**
- **Maniglia: in metallo**
- **Filtro: acciaio Inox**
- **Rosone: acciaio Inox**
- **Funzionamento: a sfera**
- **Collegamento impianto: 1/2" maschio**
- **Collegamento rubinetto: 3/8" - 10 mm**
- **Pressione max. di esercizio: 6 BAR**
- **Temperatura massima di esercizio: 80°C**
- **Finitura: cromo**

